

Eine Variable wird in PHP mit dem Dollar-Zeichen \$ plus einer Variablenbezeichnung vereinbart. Die Variablenbezeichnung ist case-sensitive (sie unterscheidet also zwischen Groß- und Kleinschreibung). Eine Typdefinition (z. B. String, Integer, Double usw) ist nicht notwendig – diese ergibt sich durch die erste Wertzuweisung.

```
<?php
    $Betriebssystem = "Linux";
    echo $Betriebssystem;
?>
```



Stringverkettungen werden mit einem einfachen Punkt . zwischen zwei Strings bzw. Variablen ausgeführt.

'Hallo ' . 'Elvis' ergibt → 'Hallo Linus'

```
<?php
    $Vorname = 'Elvis';
    $ausgabe = 'Hallo ' . $Vorname;
    echo $ausgabe;
?>
```



Der Wert einer Variable wird mit dem echo-Befehl innerhalb von doppelten Anführungszeichen ausgegeben. Innerhalb von einfachen Anführungszeichen wird die Variablenbezeichnung wie normaler Text ausgegeben.

```
<?php
    $Vorname = "Hubertus";
    echo "Hallo $Vorname <br> \n\r";
    echo 'Hallo $Vorname <br> \n\r';
    echo 'Hallo ' . $Vorname . '<br>';
?>
```



Eine Variable gilt für das gesamte Dokument.

```
<?php $Stadt = "Linz"; ?>
<body>
  <hr>
  <p>Die größten Städte Österreichs
    sind Wien, Graz und <?php echo $Stadt; ?></p>
</body>
```



Mit unset löscht man eine Variable → unset (\$Stadt) ;